KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN typu Halspan EI$_2$30

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drewniane drzwi systemu HALSPAN typów HALSPAN EI$_2$30 przeznaczone są do stosowania w obiektach budowlanych, jako drzwi wewnętrzne

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Stolarstwo Import-Export Dudek H&H Sp. j. ul. Opolska 48 , 46-045 Kotórz Mały

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

-

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma Wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i nr akredytacji : **nie dotyczy**

7b Krajowa Ocena Techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2

DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE SYSTEMU HALSPAN

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, 31 sierpnia 2023 r.

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Zakład „CERTBUD" Sp. z o.o. Adres: ul. Mokotowska 46 lok. 8 ,00-543 Warszawa, nr akredytacji: AC 158:

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1380

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**	
Wymiary drzwi: Wymiar skrzydła: Wymiar ościeżnicy	klasa 2 odchyłki wymiarów ościeżnic z drewna od wartości nominalnych nie przekraczają następujących wartości	

	dopuszczalnych: - wysokość i szerokość zewn.: ± 5,0 mm - wysokość we wrębie: ± 2,0 mm - szerokość we wrębie: ± 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm) - wysokość w świetle : ± 3,0 mm - szerokość w świetle: ± 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm) - różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle: ± 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub ±3,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm) - luz wrębowy między skrzydłem a ościeżnicą: +2,0/-1,0 mm	
Prostokątność skrzydeł	klasa 2	
Płaskość skrzydeł - w odniesieniu do zwichrowania, wygięcia i wyboczenia skrzydła - w odniesieniu do płaskości miejscowej	klasa 3 klasa 1	
Prawidłowość działania	skrzydło drzwi powinno się poruszać bez zacięć, zahamowań i ocierania o ościeżnicę w ruchu	
Siły operacyjne	klasa 1	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	klasa 3	
Wytrzymałość na skręcenie statyczne	klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	klasa 3	
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie	kategoria 5C	
Przepuszczalność powietrza	klasa 2	
Izolacyjność akustyczna: - drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne wejściowe systemu HALSPAN, zgodne z p.1 (z progiem i z uszczelką opadającą lub bez progu i z uszczelką opadającą), pełne	32dB ≤ R_{A1} ≤ 36 dB, 27dB ≤ R_{A2} ≤ 31 dB, R_W = 32 dB	
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	$EI_2$30	
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności	S_a i S_{200}	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączoną odpowiedzialność producenta.

Kotórz Mały,……..

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Stolarstwo Import-Export
Dudek H&H Sp. j.
ul. Opolska 48 , 46-045 Kotórz Mały
NIP: 991-00-59-377
www.dudek-hh.pl
e-mail: dm@dudek-hh.pl

tel. +48 (77) 421-2028
fax: +48 (77) 421-2002
Ing Bank Śląski Śląski S.A. oddział w Opolu
PLN 76 1050 1504 1000 0090 3210 9473
EUR PL 54 1050 1504 1000 0090 3210 9481
SWIFT – INGBLPW